規格 Specification

型式號碼 Model number	排量 Displacement	運轉速度rpm		最高設定壓力 Maxi. pressure	重量Weight	
		最高	最低		Flange type	Foot type
PV2R2-22	22	600	1800	210	19	23.3
PV2R2-26	26.6	600	1800	210	19	23.3
PV2R2-33	33.3	600	1800	210	19	23.3
PV2R2-38	37.9	600	1800	210	19	23.3
PV2R2-41	41	600	1800	210	19	23.3
PV2R2-47	46.9	600	1800	210	19	23.3
PV2R2-53	52.3	600	1800	210	19	23.3
PV2R2-59	60	600	1800	210	19	23.3
PV2R2-65	65	600	1800	175	19	23.3
PV2R2-75	74.8	600	1800	140	19	23.3

型式號碼 Model number	排量 Displacement	運轉速度rpm		最高設定壓力 Maxi. pressure	重量Weight	
		最高	最低		Flange type	Foot type
PV2R3-66	66.3	600	1800	210	36.7	46.7
PV2R3-76	76.4	600	1800	210	36.7	46.7
PV2R3-94	93.6	600	1800	210	36.7	46.7
PV2R3--116	115.6	600	1800	175	36.7	46.7
PV2R3--125	125	600	1800	140	36.7	46.7

型式號碼 Model number	排量 Displacement	運轉速度rpm		最高設定壓力 Maxi. pressure	重量Weight	
		最高	最低		Flange type	Foot type
PV2R4-136	136	600	1800	175	68.5	93.5
PV2R4-153	153	600	1800	175	68.5	93.5
PV2R4-184	184	600	1800	175	68.5	93.5
PV2R4-200	201	600	1800	175	68.5	93.5
PV2R4-237	237	600	1800	175	68.5	93.5

Note: 壓力超過160kgf/cm2時, 最低轉速請維持在1450rpm以上

When working pressure is over 160, please keep its RPM at over 1450